



CARICATORI FRONTALI - RETROSCAVATORI
dal 1958

LAME SGOMBRANEVE LSN-LSR-LP



Bonatti
caricatori s.r.l.

SERIE LSN-LSR-LP a loro agio sulla neve...



LSN Lama sgombraneve per trattori reversibili o con sollevatore anteriore, con attacco a tre punti cat. 1, con larghezze comprese da 125 a 250 cm. ad orientamento idraulico, molle antiurto, coltello acciaio oppure gomma*.
* Per ciottolati o autobloccanti. Per eventuali richieste contattare la ditta produttrice.

LSR Lama sgombraneve per trattori reversibili o con sollevatore anteriore cat.1, con larghezze comprese da 175 a 250 cm. Ad orientamento idraulico con cilindri orizzontali, sistema basculante a molle della lama per una perfetta aderenza al manto stradale (ideali per trattori con sollevatore a braccia fisse). Molle antiurto sulla lama per superamento ostacoli, disponibile con coltello acciaio o gomma.

LSN I Lama sgombraneve per trattori reversibili o con sollevatore anteriore, con attacco a tre punti cat. 2, con larghezze comprese da 250 a 350 cm. ad orientamento idraulico, molle antiurto, coltello acciaio oppure gomma*.
* Per ciottolati o autobloccanti. Per eventuali richieste contattare la ditta produttrice.

LP1 Lama sgombraneve Mod. LP1 adatta a trattori di piccole dimensioni, da 15 a 40 cv, disponibile in 3 larghezze 1250-1500-1750. La lama è dotata di molle antiurto che le permettono di superare ostacoli e tornare in posizione di lavoro; i cilindri di orientamento le permettono di ruotare di 25° a destra e di 25° a sinistra. Ha un sistema di oscillazione laterale che permette alla lama una perfetta aderenza al manto stradale, il sollevamento avviene mediante un cilindro posizionato all'interno del parallelogramma. Il fissaggio al trattore avviene mediante piastra al nostro attacco rapido e bloccato tramite 2 robuste viti.

LP2 Lama sgombraneve Mod. LP2 adatta a trattori di medie dimensioni, da 50 a 90 cv, disponibile in 4 larghezze 1750-2000-2250-2500. La lama è dotata di molle antiurto che le permettono di superare ostacoli e tornare in posizione di lavoro; i cilindri di orientamento le permettono di ruotare di 30° a destra e di 30° a sinistra. Ha un sistema di oscillazione laterale che permette alla lama una perfetta aderenza al manto stradale, il sollevamento avviene mediante un cilindro posizionato all'interno del parallelogramma. Il fissaggio al trattore avviene mediante piastra al nostro attacco rapido e bloccato tramite 2 robuste viti.



LSR
the ne

LSN	LSR	LSN I	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2500 I	2750 I	3000 I	3250 I	3500 I			
LARGHEZZA ALERONE (cm)			125	150	175	200	225	250	250	275	300	325	350			
ALERONE INCLINATO (cm)			108	129	151	173	194	214	216	238	260	281	303			
ALTEZZA ALERONE (cm)			68	70	71	72	72	73	93	95	97	99	101			
SBALZO (cm)			65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100			
PESO (kg)			150	180	205	250	240	290	270	320	380	500	535	540	575	595
SETTORI			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

LP1	LP2	1250	1500	1750	1750	2000	2250	2500
LARGHEZZA ALERONE (cm)		125	150	175	175	200	225	250
ALERONE INCLINATO (cm)		113	135	157	151	173	194	214
ALTEZZA ALERONE (cm)		60	60	60	71	72	72	73
SBALZO (cm)		75	75	75	80	80	80	80
PESO (kg)		110	130	150	245	280	305	360
SETTORI		1	1	1	1	1	1	2



SERIE LSN-LSR-LP

...à l'aise sur la neige

xt level



LSN Lame à neige pour tracteurs réversibles ou pour tracteurs avec relevage frontal, avec attelage 3 points cat. 1, largeurs comprises entre 125 et 250 cm, à orientation hydraulique, avec ressorts antichocs. Le couteau peut être en acier ou en caoutchouc*.

* Pour sol en galets ou dalles autobloquantes. Pour tous renseignements contactez le constructeur.

LSR Lame à neige pour tracteurs réversibles ou avec relevage frontal, avec attelage 3 points cat. 2, largeurs comprises entre 250 et 350 cm, à orientation hydraulique, avec ressorts antichocs. Le couteau peut être en acier ou en caoutchouc*.

LSN I Lame à neige pour tracteurs réversibles ou pour tracteurs avec relevage frontal, avec attelage 3 points cat. 2, largeurs comprises entre 250 et 350 cm, à orientation hydraulique, avec ressorts antichocs. Le couteau peut être en acier ou en caoutchouc*.

* Pour sol en galets ou dalles autobloquantes. Pour tous renseignements contactez le constructeur.

LP1 Lame à neige mod. LP1 pour tracteurs petites, de 15 à 40 cv, disponible en 3 différentes largeurs 1250-1500-1750. La lame est dotée de ressorts antichocs que permettent de franchir les obstacles e retourner dans la position de travail. Le cylindres de orientation permettent à la lame de rouler de 25° à droite et 25° à gauche.

Le système de oscillation latérale permet à la lame une parfaite adhérence au manteau routier. Un cylindre positionné dans le parallélogramme permet le soulèvement de la lame.

Le fixage au tracteur et assuré par une plaque fixé à notre accrochage rapide et bloqué par 2 vis robustes.

LP2 Lame à neige mod. LP2 pour tracteurs moyennes de 50 à 90 cv, disponible en 4 différentes largeurs 1750-2000-2250-2500.

La lame est dotée de ressorts antichocs que permettent de franchir les obstacles e retourner dans la position de travail. Le cylindres de orientation permettent à la lame de rouler de 30° à droit et 30° à gauche.

Le système de oscillation latérale permet à la lame une parfaite adhérence au manteau routier. Un cylindre positionné dans le parallélogramme permet le soulèvement de la lame.

Le fixage au tracteur et assuré par une plaque fixé à notre accrochage rapide et bloqué par 2 vis robustes.

LSN	LSR	LSN I	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2500 I	2750 I	3000 I	3250 I	3500 I				
LARGEUR LAME (cm)			125	150	175	200	225	250	250	275	300	325	350				
LAME INCLINÉE (cm)			108	129	151	173	194	214	216	238	260	281	303				
HAUTEUR LAME (cm)			68	70	71	72	72	73	93	95	97	99	101				
SAILLIE (cm)			65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100				
POIDS (kg)			150	180	205	250	240	290	270	320	320	380	500	535	540	575	595
SECTEURS			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

LP1	LP2	1250	1500	1750	1750	2000	2250	2500
LARGEUR LAME (cm)		125	150	175	175	200	225	250
LAME INCLINÉE (cm)		113	135	157	151	173	194	214
HAUTEUR LAME (cm)		60	60	60	71	72	72	73
SAILLIE (cm)		75	75	75	80	80	80	80
POIDS (kg)		110	130	150	245	280	305	360
SECTEURS		1	1	1	1	1	1	2



Bonatti
caricatori s.r.l.

SERIE LSN-LSR-LP schön im schnee...



LSN Schneeschild für Traktoren mit Rückfahreinrichtung oder für Traktoren mit Frontheber. Breiten von 125 bis 250 cm, hydraulisch verstellbar, mit Schlagschutzfedern. Schürfleisten aus Stahl oder Gummi erhältlich. Gleitkufen serienmässig, Nachlaufräder auf Wunsch, Begrenzungslichter, Kat. 1.

LSR Schneepflugschild für Traktoren mit Rückfahreinrichtung oder für Traktoren mit Frontheber Kat. 1, Breiten von 175 bis 250 cm, hydraulisch verstellbar mit horizontalen Zylindern, Schwankungssystem mit Federn für eine perfekte Haftung am Boden (ideal für Traktoren mit Heber mit festen Armen). Mit Schlagschutzfedern für die Überwindung. Mit Stahl- oder Gummimesser erhältlich.

LSN I Schneeschild für Traktoren mit Rückfahreinrichtung oder für Traktoren mit Frontheber. Breiten von 250 bis 350 cm, hydraulisch verstellbar, mit Schlagschutzfedern. Schürfleisten aus Stahl oder Gummi erhältlich. Gleitkufen serienmässig, Nachlaufräder auf Wunsch, Begrenzungslichter, Begrenzungsflammen, Kat. 2

LP1 Schneeschild Mod. LP1 für kleinere Traktoren (15-40 HP). In 3 verschiedenen Breiten verfügbar: 1250-1500-1750. Das Schild ist mit Schlagschutzfedern ausgestattet, die die Überwindung von Hindernissen und die Rückkehr in die Arbeitsposition erlauben. Dank der Orientierungszylinder, kann das Schild 25° links und 25° rechts drehen. Das seitliche Pendelsystem erlaubt dem Schild eine perfekte Bodenhaftung. Das Anheben wird durch einen Zylinder erreicht, der sich in dem Parallelogramm befindet. Das Schild wird durch eine Platte an unser Schnellkupplungssystem befestigt und durch 2 stabile Schrauben blockiert. Gleitkufen serienmässig, Nachlaufräder auf Wunsch.

LP2 Schneeschild Mod. LP2 für mittlere Traktoren (50-90 HP). In 4 verschiedenen Breiten verfügbar: 1750-2000-2250-2500. Das Schild ist mit Schlagschutzfedern ausgestattet, die die Überwindung von Hindernissen und die Rückkehr in die Arbeitsposition erlauben. Dank der Orientierungszylinder, kann das Schild 30° links und 30° rechts drehen. Das seitliche Pendelsystem erlaubt dem Schild eine perfekte Bodenhaftung. Das Anheben wird durch einen Zylinder erreicht, der sich in dem Parallelogramm befindet. Das Schild wird durch eine Platte an unser Schnellkupplungssystem befestigt und durch 2 stabile Schrauben blockiert. Gleitkufen serienmässig, Nachlaufräder auf Wunsch, Begrenzungslichter.

LSN	LSR	LSN I	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2500 I	2750 I	3000 I	3250 I	3500 I
BLECHBREITE (cm)			125	150	175	200	225	250	250	275	300	325	350
RÄUMBREITE (cm)			108	129	151	173	194	214	216	238	260	281	303
SCHARHÖHE (cm)			68	70	71	72	72	73	93	95	97	99	101
ÜBERSTAND (cm)			65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100
GEWICHT (kg)			150	180	205	250	240	290	270	320	320	380	500
SEKTOREN			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2

LP1	LP2	1250	1500	1750	1750	2000	2250	2500
BLECHBREITE (cm)		125	150	175	175	200	225	250
RÄUMBREITE (cm)		113	135	157	151	173	194	214
SCHARHÖHE (cm)		60	60	60	71	72	72	73
ÜBERSTAND (cm)		75	75	75	80	80	80	80
GEWICHT (kg)		110	130	150	245	280	305	360
SEKTOREN		1	1	1	1	1	1	2



SERIE LSN-LSR-LP at ease on the snow...

xt level



LSN Snow dozer blade for reversible tractors or for tractors with front lift, with three-point hitch cat. 1, width sizes from 125 to 250 cm, with hydraulic positioning and dampening springs. The blade can be made of steel or rubber*.

* For cobblestones or selflocking paved surfaces.

Please contact the manufacturer for any request.

LSR Snow dozer blade for reversible tractors or for tractors with front lift cat. 1 with widths between 175 and 250 cm. Hydraulic orientation with horizontal cylinders, oscillation system with springs for a perfect adherence to the ground (perfect for tractors with front lift with fixed arms). Dampening springs to overcome obstacles. The blade is available made of steel or rubber.

LSN I Snow dozer blade for reversible tractors or for tractors with front lift, with three-point hitch cat. 2, width sizes from 250 to 350 cm, with hydraulic positioning and dampening springs. The blade can be made of steel or rubber*.

* For cobblestones or selflocking paved surfaces.

Please contact the manufacturer for any request.

LP1 Snow dozer blade Mod. LP1 suitable for small tractors (15-40 HP), available in 3 different widths, 1250-1500-1750. The blade is fitted with dampening springs in order to overcome obstacles and return to the working position; the orientation cylinders allow the blade to rotate 25° left and 25° right. The side oscillation system allow the blade a perfect adherence to the ground; the lifting occurs thanks to a cylinder located in the parallelogram.

The blade is fixed to the tractor through a plate which is fastened to our quick coupling and blocked through 2 strong screws.

LP2 Snow dozer blade Mod. LP2 suitable for medium size tractors (50-90 HP), available in 4 different widths, 1750-2000-2250-2500. The blade is fitted with dampening springs in order to overcome obstacles and return to the working position; the orientation cylinders allow the blade to rotate 30° left and 30° right.

The side oscillation system allow the blade a perfect adherence to the ground; the lifting occurs thanks to a cylinder located in the parallelogram.

The blade is fixed to the tractor through a plate which is fastened to our quick coupling and blocked through 2 strong screws.

LSN	LSR	LSN I	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2500 I	2750 I	3000 I	3250 I	3500				
BLADE WIDTH (cm)			125	150	175	200	225	250	250	275	300	325	350				
INCLINED BLADE (cm)			108	129	151	173	194	214	216	238	260	281	303				
BLADE HEIGHT (cm)			68	70	71	72	72	73	93	95	97	99	101				
PROTRUSION (cm)			65	65	65	65	65	65	100	100	100	100	100				
WEIGHT (kg)			150	180	205	250	240	290	270	320	320	380	500	535	540	575	595
SECTORS			1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

LP1	LP2	1250	1500	1750	1750	2000	2250	2500
BLADE WIDTH (cm)		125	150	175	175	200	225	250
INCLINED BLADE (cm)		113	135	157	151	173	194	214
BLADE HEIGHT (cm)		60	60	60	71	72	72	73
PROTRUSION (cm)		75	75	75	80	80	80	80
WEIGHT (kg)		110	130	150	245	280	305	360
SECTORS		1	1	1	1	1	1	2



Bonatti
caricatori s.r.l.



LPB1 1750



LSR 2000



LP1 1500



LSN 3250 I



LSN 2750 I



LP2 2250

Bonatti
caricatori s.r.l.

Via Provinciale Ovest, 36 - 46020 PEGOGNAGA (MANTOVA) - ITALY
Tel. +39 0376.558089 - Fax +39 0376.559890
www.bonatticaricatori.it - info@bonatticaricatori.it